

**friulinox**  
the refrigeration company

**friulinox originallösungen für...**  
solutions originales friulinox pour...

Ergonomie und einfachen Gebrauch  
ergonomie et simplicité d'utilisation

Platzoptimierung  
optimisation des espaces

Ersparnis der Investitionen  
économie sur les investissements



**Chilly**  
**GN 1/1**

**Abkühlen, Tiefkühlen und Aufbewahren ist einfach mit dem Friulinox Chilly.**  
Abaisser la température, congeler et conserver est facile avec Chilly Friulinox.



# GN 1/1

Um den wachsenden Anfragen von kompakten professionellen Geräten nachzukommen, hat Friulinox den Schnellabkühler /Schockfroster CHILLY auf den Markt gesetzt. Mit diesem Gerät können gekochte und rohe Spei-

sen abgekühlt und tiefgekühlt werden.

Die einfache und komplette Kontrolleinrichtung, die hohe Kälteleistung, der beschränkte Energieverbrauch und die automatische Aufbewahrungsfunktion am Ende des Arbeitszyklus, zusammen mit der bedeutenden Zuverlässigkeit, machen aus dem Friulinox-CHILLY einen vielseitigen Schnellabkühler/Schockfroster der für das Gaststättengewerbe sowie fuer den Haushalt geeignet ist.

Innere und aeußere Fertigung aus CNS Aisi 304, 18/10 Scotch. Standard Kerntemperaturfühler.

*Pour satisfaire la croissante demande d'appareils professionnels compact, Friulinox a conçu CHILLY, une cellule de refroidissement et congélation rapide qui permet de faire baisser la température et de congeler les aliments frais et cuits.*

*Unité de programmation simple et complète, rendement frigorifique élevé avec une consommation d'énergie limitée, passage automatique en mode conservation à la fin du cycle, fiabilité.*

*Toutes ces caractéristiques font de la CHILLY une cellule de refroidissement et de congélation parfaitement adaptée à la restauration commerciale et collective.*

*La cellule est réalisée:*

*- avec un satinage extérieur SCOTCH-BRITE en acier inoxydable AISI 304, 18/10,*

*- avec les intérieurs en acier inoxydable AISI 304, 18/10,*

*La cellule CHILLY est équipée d'origine avec une sonde à coeur.*

# GN 1/1

Model/Modèle	CHILLY GN1/1	
Außenmaße BxTxH/Dimensions LxPxH	cm	56x70x48
Schnellabkühlzyklus/Cycle refroidissement	°C	+70/+3
Schockfrostzyklus/Cycle congélation	°C	+70/-18
Schnellabkühlleistung 90 min./Capacité refroidissement 90 min.	Kg	8
Schockfrostleistung 240 min./Freezing capacity 240 min.	Kg	5
Klimaklasse/Classe climatique		ST
Gefriervermögen/Capacité de réfrigération	W	487 (*)
Anschlusswert/Alimentation électrique	V/~ /Hz	230/1/50
Leistung/Puissance	W	587
Stromaufnahme/Absorb. de courant	A	3,40
Zubehör/Équipement standard		3 paar Laufschienen 3 paires glissières
Gewicht/Poids	Kg	47

(\*) Verdam. Temp. -10°C / Kondens. Temp. +45°C  
Temp. Evap. -10°C / Temp. Cond. +45°C



[www.friulinox.com](http://www.friulinox.com)

## friulinox

the refrigeration company

ALI SPA - DIVISIONE FRIULINOX  
via treviso, 4 - 33083 taiedo di chions (pn) - italy  
phone: +39.0434.635411 fax: +39.0434.635414  
web site: [www.friulinox.com](http://www.friulinox.com) e-mail: [infogroup@friulinox.com](mailto:infogroup@friulinox.com)



Agent:

★★★★★  
**Gewerbemöbel.de**